

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
 RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
 C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 25/2021
 Data do Processo Adm.: 24/03/2021
 Processo de Licitação: 30/2021
 Data do Processo: 25/05/2021

Folha: 1/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	SERV	MATERIAIS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS CEI TIA ROSE: NVR 32Ch IP, Resolução 4K, H265+, Banda 256Mbps, Capacidade de 4 HD até 8Tb / FORMATO DECODIFICAÇÃO H.265/H.265+/H.264+/H.264/ MPEG4 Resolução de Gravação até 12 mp/ 4 ent/1 saída de Alarme, Rede Gigabyte/ Analíticos de vídeo; CAMERA IP 2MP FULL HD / Sensor de varredura de 1 / 2.8" / Lente 2,8mm / Abertura 2.0 / IR ATÉ 30M / RESOLUCAO 1920X1080 / H.265+/H.265/H.264+ /H.264/ MJPEG / MAX do Stream Principal 50hz: 25fps (1920x 1080) / Max do sub- fluxo 50hz: 25fps (640x480) / Rede TCP/ IP, IMCP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP / INTERFACE PORTA ETHERNET RJ45 10/100/100/ PROTEÇÃO INTERFACE IP67; CAMERA IP 2 MEGA FULL HD COM AUDIO/ SENSOR DE 1/2.8 CMOS COM ESCANEAMENTO PROGRESSIVO/ LENTE FOCAL FIXA DE 2.8MM/ RESOLUCAO 1920X1080 / IR DE ATÉ 30M AUTOADAPTAVEL / DUPLO STREAM /FORMATO DECODIFICAÇÃO H. 265+ / WDR (AMPLA FAIXA DINÂMICA) / 3D DNR (REDUÇÃO DIGITAL DE RUÍDOS 3D) / POE/ IP66 / WI-FI CONNECTION (IEEE. REGION B, .OF INTEREST/ DIGITAL WIDE DYNAMIC RANGE/ INTERFACE AUDIO (BUILT-IN MIC) / VISUALIZAÇÃO EM NUVEM; HDD 6 TB PARA SEGURANÇA/VIGILANCIA, CHACE 64MB, DIMENSÃO 27mm/ 147.0mm / 102mm, 3,5 POLEGADAS, SATA 3 6.0GB/s, 0.75KG, HDD PARA CFTV, VELOCIDADE 5400RPM; FONTE POE 48V PARA CAMERAS IP; SWITCH 48 PORTAS 10/ 100/1000 / Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Interface 48 Portas RJ45 10/100/ 1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/ 1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) Fonte de Alimentação 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Maximum: 29.8W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A) 17.32*8.7*1.73Pol. (440*220*44 mm) Montagem Rack Mountable Max Power Consumption 32.29W(220V/50Hz) Max Heat Dissipation 110.17BTU/h DESEMPENHO Capacidade de Comutação		36.758,7000	36.758,7000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2021 - PR

Processo Administrativo: 25/2021
Data do Processo Adm.: 24/03/2021
Processo de Licitação: 30/2021
Data do Processo: 25/05/2021

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes
71.4Mpps Tabela de Endereços MAC 16K
Buffer de Memória 12Mb Jumbo Frame 12KB
Método de Transferência Store-and-
Forward; REGUA P/ RACK 19 POL COM 12
TOMADAS COM CABO DE 1,10M 10ª; CAIXA 2X4
EXTERNA (PARA FIOS); RACK PAREDE PADRAO
19POL 7U X 470 PAREDE VISOR DE ACRILICO
PT / DIMENSAO 345.0mm / 470.0mm / 515.
0mm; CABO DE REDE CAT5 COM 305 METROS
Certificações Anatel 00036-08-00256 Cor
Branco Dimensão da Embalagem (A / P / L)
370.0mm / 220.0mm / 360.0mm Pares 04
pares 24 AWG; CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E
COM 100 UNIDADES; NOBREAK 1200VA
Controle Digital Microprocessado;
Trivolt automático 115V-127V/220V
(modelos Ti); Battery save; Tecnologia
True RMS; 6 (seis) tomadas de saída:
todas protegidas na falta de energia;
Recarrega a bateria mesmo com o nobreak
desligado; Acionamento do inversor na
falta de rede em 0,7 ms; Tecla MUTE;
Guia de cabos: organiza os cabos
conectados; Auto partida; Troca fácil de
bateria; Check de partida: auto
diagnóstico de todas as funções do
nobreak; Antigo SV23802; & Proteções:
Filtro de linha contra distúrbios na
rede elétrica; Estabilizador com 4
estágios de regulação; Proteção contra
sub e sobretensão, assegurando os
limites de tensão na saída; Proteção
contra sobrecarga, curto-circuito;
Proteção contra descarga total da
bateria; Fusível e varistor de ação
rápida; Proteção sobreaquecimento do
inversor; MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO
FIXAÇÃO CÂMERAS, MAIS CONFIGURAÇÕES DE
REDE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NVR/
(20930)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

36.758,7000